

wheel technical specifications: Scheda Tecnica Ruota modello:				#	MANTA Lenticolare tub. RACE 28"-700C cop. old130 SH.+Camp.	
Sizes	MISURE	Tyre	COPERTURA	1	Tubular	Tubolare
		Size	MISURA	2	28" - 700C	
		Erfto	ETRTO	3	ETRTO 632 - 20 DIN	
RIMS Specifications	SPECIFICHE CERCHIO	Rim Material	MATERIALE	26	carbonio 100%	carbon 100%
		Rim Sizes	TIPO PROFILO	27	L 20 diamond-cut (diamantato)	
		Rim Colour	COLORE CERCHIO	28	black carbon	nero carbonio
		Ø Valve Hole	Ø FORO VALVOLA	29	Ø 6,5	Ø 6,5
		Eyelets	BOCCOLE	31	No	No
		Decorafion	DECORAZIONI	32	Sticker	Etichette
HUBS Specifications	SPECIFICHE MOZZO E CUSCINETTI	Front Hub	MOZZO ANT.	33	lenticolare road	
		Rear Hub SH.	MOZZO POST. SH.	34	lenticolare road shimano	
		Rear Hub Campy	MOZZO POST. C.	35	lenticolare road campagnolo	
		O.L.D. Front/Rear Axle	INTERASSE BATTUTA	36	100/130 mm.	
		Hub Colour	COLORE MOZZO	38	Black	
		Front Hub Motion	CUSCINETTI 2RS ANT.	39	N.2 Ø 9 / 24 X 7	
		Rear Hub Motion	CUSCINETTI 2RS POST.	40	N.2 Ø 12 / 28 X 8	
SHIMANO cassette body	CASSETTE SHIMANO-CUSCINETTI-GHIERE	Material	MATERIALE	41	Ergal anod. Silver	Ergal anod. Silver
		Shimano	SHIMANO	42	8/9/10S 12/11 teeth	8/9/10S 12/11 denti
		Cassette Motion	CUSCINETTI 2RS	43	N.2 Ø 12 / 26 X 8	
		Cog - 12	GHIERA 12 DENTI	44	std Shimano	
		Cog - 11	GHIERA 11 DENTI	45	std Shimano	
		Thightness Torque in Nm	SERRAGGIO GHIERA	46	35/45 Nm	
Frewheel	VITE	hab type freewheel	MOZZO A VITE TIPO	47	-----	
CAMPY cassette body	CASSETTE CAMPAGNOLO-CUSCINETTI-GHIERE	Material	MATERIALE	48	Ergal anod. Silver	Ergal anod. Silver
		Campy	CAMPAGNOLO	49	9/10S 12/11 teeth	9/10S 12/11 denti
		Cassette Seal Ball Bearing	CUSCINETTI 2RS	50	N.2 Ø 12 / 24 / X 6	
		Cog - 12	GHIERA 12 DENTI	51	M27x1 Ø38	
		Cog - 11	GHIERA 11 DENTI	52	M27x1 Ø35	
		Thightness Torque in NM	COPIA SERRAGGIO	53	35/45 Nm	
Cassette Body replacement	CAMBIO CASSETTA	From Campy to SH.	da Campagnolo a SH.	54	Yes	Si
		From SH. to Campy	da SH. a Campagnolo	55	Yes	Si
Quick Release	BLOCCAGGI	O.L.D.	INTERASSE CHIUSURA	56	100/130	
		Colour	COLORE	57	Black	
		Model	MODELLO	58	Light Race Y	
		Weight	PESO	59	116 gr.	
WHEELS WEIGHT	PESO RUOTE	Front Wheel	RUOTA ANT. Gr.	60	-	
		Rear Wheel	RUOTA POST. GR.	61	1264	
		Wheel SET ± 5%	COPPIA RUOTE GR. ± 5%	62	-	
ASSEMBLY TOLLERANCE FRONT & REAR	TOLLERANZE RUOTE Anteriore &	Max Roundness	Salto Max	63	0,30 mm.	
		Max obbling	Sbandamento Max	64	0,30 mm.	
		Max Simmetry	Campanatura Max	65	0,50 mm.	
Reccomended assembly	RACCOMANDAONI D'USO	Reccomended Tyre	COPERTURA SUGGERITA	72	19 ÷ 25	
		Rim tape - Flap	NASTRO - FLAP	73	622 x 16 x 0,6	
		Max Inflate (Bars)	MAX PRES. CONSENTITA	74	Tyre/Copert. 19 ► 10 Bar - Tyre/Copert. 25 ► 9 Bar	
		Braking pads	PATTINI FRENO	75	standard	

► * = Check disc after cassette body replacement - Controllare Campanatura dopo il cambio corpo cassetta